

データシート

品 名： 角板形超高耐圧チップ抵抗器

形 名： RZC50, 63

RoHS 対応品

ハロゲン&アンチモン フリー

ご注意： ・推奨保管条件

温度：+5℃～+35℃

湿度：25%～75%R.H.

保管期間：出荷後2年 はんだ付け性を満足すること。

・製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。

・品質契約の合意又は契約が必要な場合は納入仕様書をご要求ください。

納入仕様書のご用命及び本参考仕様書に関するお問い合わせについては
弊社営業部へお問い合わせください。



釜屋電機株式会社
KAMAYA ELECTRIC CO., LTD.

発行元：研究事業部 北海道研究所

1.適用

1.1 適用範囲

本仕様書は電子応用機器一般に使用される角板形超高耐圧チップ抵抗器 RZC50, 63(以下、抵抗器という) について規定する。

1.2 関連規格

JIS C 5201-1:2011, JIS C 5201-8:2014, JIS C 5201-8-1:2014
IEC60115-1:2008, IEC60115-8:2009, IEC60115-8-1:2014
EIAJ RC-2134C-2010

2. 形名

形名は、下記の様式に従い規定されたごとく行う。

(例)	RZC	63	-	475	J	TE
	1	2	3	4	5	6

形状

1. 角板形超高耐圧チップ抵抗器

2. 定格電力及びサイズ

3. 抵抗温度係数

4. 定格抵抗値
- 形状

475	E24 シリーズ, 3 桁, 例. 475→4.7MΩ
-----	-----------------------------

5. 定格抵抗値の許容差

J	±5%
K	±10%
M	±20%

6. 包装形態

B	バルク(バラ, ポリ袋詰め)
TE	エンボス・テーピング

3. 定格

3.1 定格は、表-1 のとおりとする。

表-1

形状	定格電力 (W)	抵抗温度係数 (10 ⁻⁶ /°C)		定格抵抗値範囲 (Ω)	抵抗器の 標準数列	定格抵抗値 の許容差
RZC50	0.5	標準	±200	1M~16M	E24	J(±5%), K(±10%), M(±20%)
RZC63	1.0					


形状	素子最高電圧 (V)	絶縁電圧 (V)	カテゴリ温度範囲 (°C)
RZC50	1,500	500	-55~+125
RZC63	2,000		

3.2 耐候性カテゴリ

55/125/56	カテゴリ下限温度	-55 °C
	カテゴリ上限温度	+125°C
	高温高湿(定常)の試験期間	56 日

- 3.3 安定性クラス
- 5%
- 抵抗値変化の限界:
ー長期試験 ±(5%+0.1Ω)
ー短期試験 ±(1%+0.05Ω)

- 3.4 負荷軽減
- 70℃を超える温度での電力の軽減値は次の曲線による。



- 3.5 定格電圧
- 定格抵抗値と定格電力との積の平方根から求められた d. c. 又は a. c.電圧の実効値とする。

$$E = \sqrt{P \cdot R}$$

E: 定格電圧 (V)
P: 定格電力 (W)
R: 定格抵抗値 (Ω)


素子最高電圧は抵抗値が臨界抵抗値以上の抵抗器だけに適用し臨界抵抗値より高い抵抗値に対して定格電圧は適用されない。

4. 包装形態
- 包装形態は、表-2 のとおりとする。

表-2		
記号	包装形態	標準包装数量
B	バレル(バラ, ポリ袋詰め)	1,000 個
TE	エンボス・テーピング	12mm 幅, 4mm ピッチ 4,000 個

5. 外形及び寸法

5.1 外形及び寸法は、図－2 及び表－3 のとおりとする。



表－3		単位:mm			
形状	L	W	H	c	d
RZC50	5.0±0.15	2.5±0.15	0.55±0.15	0.6±0.2	0.6±0.2
RZC63	6.3±0.15	3.2±0.15	0.55±0.15	0.6±0.2	0.6±0.2

5.2 製品重量 (参考値)	
形状	製品重量 (mg)
RZC50	25
RZV63	40

6. 捺印表示

抵抗器単体への捺印表示は、保護コート表面に定格抵抗値を E24 数列の数値に従った 3 数字表示で次の様に施すこととする。

(例) “475” → $47 \times 10^5 [\Omega]$ → 4.7[M Ω]

7. 性能

Page: 4/10

7.2 表一4 の性能を満足すること。

条件(JIS C 5201-1)

No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
1	外観	4.4.1 目視によって検査する。	4.4.1による。 表示は、目視によって判読できなければならない
2	寸法 抵抗値	4.4.2 4.5	表-3 規定の寸法を満足しなければならない 4.5.2による。 定格抵抗値の許容差内でなければならない。
3	耐電圧	4.7 方法:4.6.1.4 (図-5 参照) 試験電圧:交流電圧で、ピーク値がアイソレーション電圧の1.42倍に相当する電圧 試験時間:60 s±5 s 絶縁抵抗 試験電圧:絶縁電圧 試験時間:1 分間	絶縁破壊又はフラッシュオーバーがない R≥1 G(Ω)
4	はんだ付け性	4.17 エージングなし 使用フラックス:非活性フラックス 約2 秒間浸せき はんだ槽の温度:235℃±5℃ 浸せき時間:2s±0.5s	4.17.4.5による。 表面が滑らかで光沢のあるはんだで覆われていること
5	取付け 過負荷 (取り付けた状態) 表示の耐溶剤性	4.31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図-3 4.13 定格電圧の2.5 倍又は素子最高電圧の2 倍のどちらか小さい方。 印加時間:2s 外観 抵抗値 4.30 溶剤:2-プロパノール 溶剤温度:23℃±5℃ 方法1 ラビング材質:脱脂綿 後処理:なし	 外観の損傷がない。 ΔR≤±(1%+0.05 Ω) 表示が判読できる。

発行：釜屋電機株式会社 研究事業部 北海道研究所 Last update: 2023.1.17

名称: 角板形超高耐圧チップ抵抗器
RZC50, 63

No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
6	取付け 耐プリント板曲げ性 最終測定	4. 31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図ー4 4. 33 たわみ量:1 mm 抵抗値 4. 33. 6 外観	$\Delta R \leq \pm(1\%+0.05 \Omega)$ 外観の損傷がない。
7	はんだ耐熱性 部品の耐溶剤性	4. 18 はんだ槽の温度:260°C±5°C 浸せき時間:5 s±0.5 s 外観 抵抗値 4. 29 溶剤:2-プロパノール 溶剤温度:23°C±5°C 方法 2 後処理:48 h 外観 抵抗値	4. 18. 3. 4 による。 クラックのような損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(1\%+0.05 \Omega)$ 外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(1\%+0.05 \Omega)$
8	取付け 固着性 温度急変	4. 31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図ー3 4. 32 加圧力:5 N 維持時間:10s±1s 外観 4. 19 カテゴリ下限温度:−55°C カテゴリ上限温度: +125°C 各温度のさらし時間:30 min. サイクル数:5 サイクル 外観 抵抗値	外観の損傷がない。 外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(1\%+0.05 \Omega)$

表ー4(3)

名称: 角板形超高耐圧チップ抵抗器
RZC50, 63

No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
9	一連耐候性 ・高温(耐熱性) ・温湿度サイクル (12+12 時間サイクル) 最初のサイクル ・低温(耐寒性) ・温湿度サイクル (12+12 時間サイクル) 残りのサイクル ・直流負荷	4. 23 4. 23. 2 試験温度: +125°C 試験時間: 16 h 4. 23. 3 試験方法: 方法 2 試験温度: 55°C[厳しさ(2)] 4. 23. 4 試験温度: -55°C 試験時間: 2 h 4. 23. 6 試験方法: 方法 2 試験温度: 55°C[厳しさ(2)] 残りのサイクル: 5 サイクル 4. 23. 7 印加電圧: 定格電圧又は素子最高電圧のいずれ か小さい方 印加時間: 1 min 外観 抵抗値	外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(5\%+0.1\Omega)$
10	取付け 70°Cでの耐久性	4. 31 基板材質: ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 (RZC63 は、アルミナ基板でも良いこととする。) 試験用基板: 図-3 4. 25. 1 周囲温度: 70°C±2°C 試験時間: 1000 h 試験条件: 1.5 時間印加、0.5 時間休止のサイクル で電圧を印加する。 印加電圧: 定格電圧又は素子最高電圧のいずれ か小さい方 48 h, 500 h 及び 1000 h での検査: 外観 抵抗値	外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(5\%+0.1\Omega)$
11	取付け 温度による抵抗値変化	4. 31 基板材質: ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板: 図-3 4. 8 -55°C/+20°C +20°C/+125°C	表-1 による。


表-4(4)

No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
12	取付け 高温高湿(定常)	4. 31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図ー3 4. 24 周囲温度:40℃±2℃ 相対湿度:93 ⁺² ₋₃ % a) 第 1 のグループ:電圧印加はしない。 b) 第 2 のグループ:直流電圧を連続して印加する。 印加電圧は、4. 24. 2. 1 の b)による。 成極の電圧[4. 24. 2. 1 の c)]は適用しない。 外観 抵抗値	外観の損傷がなく、表示が判読できる。 $\Delta R \leq \pm(5\%+0.1\Omega)$
13	寸法(詳細) 取付け カテゴリ上限温度での耐久性	4. 4. 3 4. 31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図ー3 4. 25. 3 周囲温度:125℃±2℃ 試験時間:1000 h 48 h, 500h 及び 1000 h での検査: 外観 抵抗値	表ー3 による。 外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(5\%+0.1\Omega)$
14	取付け 耐突入電圧特性	4. 31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 試験用基板:図ー3 周囲温度:25℃±2℃ 試験条件:1 秒"ON", 9 秒 "OFF"のサイクルで電圧を印加する。 試験電圧:3000V 外観 抵抗値	外観の損傷がない。 $\Delta R \leq \pm(1\%+0.05\Omega)$

8. 抵抗器の取付け

名称: 角板形超高耐圧チップ抵抗器
RZC50, 63

図-3
RZC50, 63 用 試験基板略図




単位:mm

□ :銅箔パターン
■ :ソルダーレジスト

形状	a	b	c	d
RZC50	4.0	7.5	2.0	7.5
RZC63	5.0	9.0	4.5	7.5

- 備考 1. 材質は、ガラス布基材エポキシ樹脂。
厚さ:1.6 mm 銅箔厚さ:0.035 mm
- 備考 2. コネクタ接続の場合は、接続用端子に金めつきなどを施す。
ただし、はんだ付け接続の場合は不要とする。

図-4
RZC50, 63 用 耐プリント板曲げ性 試験基板略図




単位:mm

□ :銅箔パターン
■ :ソルダーレジスト

形状	a	b	c
RZC50	4.0	7.5	3.0
RZC63	5.0	9.0	4.0

- 備考 1. 材質は、ガラス布基材エポキシ樹脂。
厚さ:1.6 mm 銅箔厚さ:0.035 mm

図-5



9. テーピング加工

名称: 角板形超高耐圧チップ抵抗器
RZC50, 63

Page: 9/10

9.1 関連規格 JIS C 0806-3:2014 EIAJ ET-7200C:2010

9.2 テーピング加工寸法

エンボス・テーピング加工寸法は、図-6 及び表-5 のとおりとする。

图-6

单位:mm





表-5

單位:mm

形状	A	B	W	E	t ₁
RZC50	3.1±0.2	5.5±0.2	12.0±0.3	5.5±0.05	1.1±0.15
RZC63	3.6±0.2	6.9±0.2			

- 1). カバーテープは、送り穴をふさいではならない。
- 2). 隣接したテープは、リール内で付着してはならない。
- 3). キャリアテープ又はカバーテープに部品が付着してはならない。
- 4). 10 ピッチの累積ピッチの許容差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ のこと。
- 5). 上面カバーテープを図-7 の方法で剥離した場合、剥離強度は $0.1 \sim 0.5\text{N}$ とする。
- 6). テープを最小半径 (30mm) で曲げる場合、テープが損傷しないうで、部品はテープ内での位置及び向きを維持すること。
- 7). 部品は連続して 2 個以上が欠落してはならない。また、部品の最大欠落数は 1 個又は 0.1% のうちいずれか大きい方とする。
- 8). テープ内の抵抗器は、抵抗体部上向きに統一されていること。

图-7



9.3 テーピング用リール


製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。品質契約の合意又は契約が必要な場合は納入仕様書をご要求ください。
納入仕様書のご用命及び本参考仕様書に関するお問い合わせについては、弊社営業部へお問い合わせください。

発行: 釜屋電機株式会社 研究事業部 北海道研究所 Last update: 2023.1.17

名称: 角板形超高耐圧チップ抵抗器
RZC50, 63

Page: 10/10

収納リールの寸法は、図-8 及び表-6 のとおりとする。
プラスチックリール(EIAJ ET-7200C 準拠)




表一6

形状	A	B	備考
RZC50,63	13 ^{+1.0} ₀	17±1.0	真空成形

※表示ラベルは、表示 A の 1 ヶ所、又は表示 A、B の 2 ヶ所に貼り付けることとする。

9.4 リーダー部及びトレイラー部



10. 包装に関する表示

最小梱包単位には、次の事項の表示を施すこと。

10.1 表示 A

- (1) 形名(形状、定格抵抗値、定格抵抗値の許容差、包装形態) (2) 数量
(3) 出荷ロット番号 (4) 製造者名又はその略号 (5) その他

10.2 表示 B (弊社社内管理ラベル)

製品仕様書類 制定、改訂 履歴書

製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。品質契約の合意又は契約が必要な場合は納入仕様書をご要求ください。納入仕様書のご用命及び本参考仕様書に関するお問い合わせについては、弊社営業部へお問い合わせください。

発行: 釜屋電機株式会社 研究事業部 北海道研究所 Last update: 2023.1.17